

Produktbeschreibung

DantoCon Seal N ist ein grobes Bentonit pulver.

Das Produkt wird ausschließlich aus hochqualitativem Dänischen Bentonit hergestellt, und ist nach den strichtesten Europäischen Umweltzertifizierungen als Umweltfreundliches und sicheres Produkt klassifiziert.

Die Körnungslinie ist so ausgelegt, dass das Pulver weniger Staub bildet als gewöhnliches Pulver, wenn man es mit anderen Materialien trocken einmischt.

DantoCon Seal N ist für BES-Membranmischungen perfekt geeignet.

Eingemischt mit z.B. lokalem Sand kann ein dichtes robustes Membranmaterial hergestellt werden.

Für solche Projekte kann Dantonit jeden Kunden eine zertifizierte Dokumentation über die Bedarfsspezifische Permeabilität mitliefern, und werden Ihnen helfen das optimale Wassergehalt sowie niedrigste erlaubte Kompressionsdichte der Fertigmischung zu definieren.

Wir können eine zum Auslegen fertiger BES-Membranmischung nach Ihrem Bedarf liefern, oder wir können für Sie eine individuelle Lösung mit Anwendung von lokalem Sand oder In-situ-Material erstellen.

Spezifikation

Typische Messwerte in Trockenstadium

Eigenschaften	
Siebrückstand 500 µm (%)	< 30
Wasserinhalt (%)	3 - 5
Schüttdichte (kg/l)	1,1
Quellvolumen (ml/2g)	23

Für weitere Produkt- oder Anwendungsinformationen können Sie uns gerne jederzeit kontaktieren.

Verpackung

1000 kg Big Bag

Bis Anwendung trocken lagern.



Rev. 01.02.2022

Alle Informationen in dieser Druckschrift entsprechen unseren derzeitigen Erfahrungen und Kenntnissen. Dantonit gewährt keine Garantie, und akzeptiert keine Verantwortung für die Ergebnisse, die auf Grund dieser Informationen zu Stande kommen. Da wir auf Aufbereitung und Verwendung unserer Produkte keinen Einfluss haben, muss der Verwender eigenverantwortlich deren Eignung prüfen. Bestehende Schutzrechte, Gesetze und Bestimmungen sind zu beachten.